

## 60. .... CLIMARAD VENTILATIEUNIT EN RADIATOR

### 0. CLIMARAD VENTILATIEUNIT

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Model:	ClimaRad 2.0/ClimaRad Sensa Horizontaal/ ClimaRad Sensa Verticaal/ClimaRad Sensa V2X
Uitvoering:	Master/Slave
Ventilatie-debiet Master:	Automatisch geregeld tussen 0 en 125 m <sup>3</sup> /h (type 2.0), 0 en 100 m <sup>3</sup> /h (Sensa) op basis van CO <sub>2</sub> en RH meting van het binnenklimaat
Ventilatie-debiet Slave:	Automatisch geregeld tussen 0 en 125 m <sup>3</sup> /h (type 2.0), 0 en 100 m <sup>3</sup> /h (Sensa) aangestuurd door Master
Aanvullende functies Master:	Mogelijkheid tot omschakeling naar handbediening
Functies Master:	Pauze, Maximum, Nachtventilatie
Filters:	Ingebouwd easy access HAF fijnstof-/pollenfilter (3M TM) klasse 7
Afmetingen ClimaRad systeem:	Afhankelijk van model (zie brochures en tekeningen)
Afmetingen luchtkanaalaansluitingen:	Horizontaal/Verticaal achterzijde: 2 x ø110mm
Levering Master:	Incl. bedieningsinterface, ingebouwde CO <sub>2</sub> -sensor, luchtfilters en netsnoer met stekker
Levering Slave:	Incl. luchtfilters en netsnoer met stekker
Elektrisch (V):	230 VAC / 50 Hz
Vermogen (W):	65 Watt max.
Muurdoorvoer:	opbouw / waalformaat inbouw
Muurrooster:	opbouw / waalformaat inbouw
Kleur rooster:	opbouw (RAL) 9007 / 9001 waalformaat (RAL) 7021 / 8015 / 9001 afwijkende RAL-kleuren tegen meerprijs leverbaar

### ..... CLIMARAD RADIATOR

Fabrikaat:	ClimaRad B.V.
Uitvoering:	Horizontaal
Type:	Horizontaal 21s en 22
<b>Radiatoren ClimaRad 2.0 type 21s:</b>	
Lengte (mm):	Horizontaal 1500/1800/2100/2400/2700/3000
Hoogte (mm):	Horizontaal 400/500
Diepte (mm) (incl. ventilatie-unit):	Horizontaal 205
<b>Radiatoren ClimaRad 2.0 type 22:</b>	
Lengte (mm):	Horizontaal 2100/2400/2700
Hoogte (mm):	Horizontaal 400/500
Diepte (mm) (incl. ventilatie-unit):	Horizontaal 246
Vermogen (W):	Volgens EN 442 norm. Afhankelijk van het type.
Werkdruk (Bar):	max. 8 Bar.
Kleur (RAL):	RAL-9016
Oppervlaktebehandeling:	Fabrieksmatige epoxy polyester poedercoating.